Инфраструктурный лист для КОД № 2.1

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					РАБОЧИХ МЕСТ (10 УЧАСТНИКОВ)				
Оборудование, инструменты и мебель									
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики инструмента**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Наличие (Да/Нет) у организатора**	**Поставщик/спонсор**	**Примерная стоимость**	**Комментарий**
1	Стол электромонтажный антистатический ATL16	Опоры L-образной конфигурации, построенные на базе специально разработанного алюминиевого профиля различной высоты. К опорам крепятся основные элементы конструкции: полка, кронштейн рамы светильника, светильник верхнего освещения, блок эл. розеток (5 шт.), подвесная тумба на 2 ящика	шт.	1	12	Да			
2	Стул антистатический XK-101 полиуретановый	5-ти лучевое основание с 5-ю проводящими колесами, высота подъемника регулируется, асинхронный механизм, регулировка высоты и наклона спинки	шт.	1	12	Да			
3	Коврик антистатический 600x400 мм серый	BELTEMA настольный антистатический ESD коврик с гарнитурой заземления, покрытие из двухслойного синтетического каучука, верхний слой токорассеивающий, устойчив к кратковременным термическим воздействиям, нижний слой - токопроводящий, 2 кнопки.	шт.	1	12	Да			
4	Халат антистатический AT-40, XL, желтый	Рассеивающий статические заряды, халат unisex, легко и быстро застегивающиеся кнопки, нагрудный карман с символом ESD, два боковых кармана. Материал полиэстер 63%, хлопок 34%, проводящие углеродные волокна 4%. Отвечает стндарту IEC 61340-5-1	шт.	1	12	Да			
5	Браслет заземления антистатический эластичный 2051.750.10	Браслет эластичный с добавлением серебряных нитей во внутреннюю поверхность, защищающий персонал от удара электрическим током (1МОм) - кнопка 10 мм, цвет темно-голубой	шт.	1	12	Да			
6	Витой провод заземления	Витой провод заземления антистатический -черный кнопка 10/10	шт.	1	12	Да			
7	Коробка антистатическая зазмления	Коробка заземления включает заземляющий кабель 2м с круглой клеммой 4 мм (резистор 1Мом для каждого входа). 2 кнопки/штекер -10/4 мм	шт.	1	12	Да			
8	Лоток антистатический	Ящик антистатический для транспортировки между рабочими зонами 235x145x125 арт. 5320.FA2/5320.4. изготовлен из постоянно проводящего полипропилена с углеродными добавками;- типовое поверхностное сопротивление: RS = 104 - 105 Ом.	шт.	5	60	Да			

Копия верна Директор ТПИ ИДО МИФИ Т.И. Уколова

9	Лупа со светодиодной подсветкой настольная VKGL-71	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Линзы установлены в оправу, закрепленную на штативе, позволяют получить большое поле обзора с равномерным увеличением без искажений. Материал линзы - стекло, размер 190x155 мм, увеличение - 3 диоптрии. Дополнительная линза 12 диоптрий, электропитание 220-240В, энергосберегающая компактная лампа дневного света 26В. Удобный пантографический механизм для точного позиционирования. Струбцинное крепление к столу. Цвет белый.	шт.	1	12	Да			
10	Программируемый лабораторный источник питания HY1803D 0-18В/3А	Выходное напряжение/выходной ток 0-18 В / 0-3 А • Дисплей: 2 x LCD (31/2 разр.) • Точность: напряжение ±1% +2 един. ток ±1.5% +2 един. • Индикация ЖКИ. Дополнительный канал с фиксированным выходом U В. Размеры: 230 x 160 x 95 мм • Вес: 2 кг	шт.	1	12	Да			
11	Универсальный генератор сигналов АКИП 3409/5	2 канала (два независимых выхода) Диапазон частот (синус): 1 мкГц – 5 МГц (АКИП-3409/1), 1 мкГц – 10 МГц (АКИП-3409/2), 1 мкГц – 20 МГц (АКИП-3409/3), 1 мкГц – 25 МГц (АКИП-3409/4), 1 мкГц – 50 МГц (АКИП-3409/5); для меандра до 25 МГц (в зависимости от модели) Разрешение по частоте 1 мкГц Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизации 125 МГц; память 16 тысяч точек Использование прямого цифрового синтеза (DDS) Внутренний опорный генератор: ±1×10-4 (опция: ±2×10-7) Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульс, белый шум Режим формирования сигнала произвольной формы (45 видов) Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета (Burst) 1 …50000 импульсов (при мин. длит. 1 мкс), период повтор. пакетов 1 мкс…500 с, нач. фаза 0,1° - 360° Вход внешнего ОГ (10 МГц), синхронизация (вход и выход) Частотомер: 100 мГц - 200 МГц Интерфейс USB (ДУ, программирование), опция GPIB (КОП) ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave) Цветной графический дисплей (диаг. 9 см, 320×240)	шт.	1	12	Да			

Копия верна Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Ушенина

12	Цифровой осциллограф АКИП 4115/2А	Количество каналов: 2Полоса пропускания 25, 40, 70, 100, 150, 200 МГцМакс. частота дискретизации 2 ГГц – АКИП-4115/7А, 500 МГц - АКИП-4115/1, все остальные модели 1 ГГц; эквивалентная до 50 ГГц (для периодического сигнала)Макс. объем памяти: 2 МБ; 32 кБ (АКИП-4115/1А); 5 кБ (АКИП-4115/6А); 24 кБ (АКИП-4115/7А)Интерполяция: Sin X/x, линейная5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1кБ; усреднение (4 /16…128/ 256)Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)Автоматические (до 32-х параметров) и курсорные Δ-измеренияРежим автоизмерения задержек 2-х сигналов (фаза и время - 8 параметров)Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1 с, 2 с, 5 с, беск., выкл.), пиковый детектор 10 нсСохранение 10 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля, выход сигнала «Годен/негоден»Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастанияБольшой цветной ЖК-дисплей: 8×18 дел., диагональ 17,8 смИнтерфейс: USB 2.0 для управления и записи данных	шт.	1	12	Да			
13	Централизованная система местной вытяжной вентиляции "СовПлим" ERS-5,8	Вытяжная система на базе рельс-воздуховода ERCC5,8 предназначена для эффективного улавливания и удаления с рабочего места различных невзрывоопасных газов, дымов, вредных веществ, пыли и пр. Хорошо подходит для не фиксированных рабочих мест. Вытяжное устройство, устанавливается на передвижной каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в который поступает загрязненных воздух. Устройство поворачивается покрег своей оси и радиус его действия до 4-х метров. Рельс монтируется к потолку. Высота монтажа регулируется для конкретных целей. Вытяжная система ВЦ 14-46 с вент. камерой.	шт.	1	12	Да			

Копия верна

Директор ТПИИЯЦ МИФИ
Т.И. Уметина

14	Quick 713 ESD многофункциональная паяльная станция в комплекте с паяльником, оловоотсосом, термовоздушным феном	Паяльно-ремонтный комплекс Quick713 состоит из трех модулей: традиционной контактной пайки, термовоздушной пайки и демонтажа. Quick713 позволяет одновременное использование всех модулей и является прекрасным инструментом для пайки и демонтажа большинства компонентов.Технические характеристики:независимая работа секцийпотребляемая комплексом Quick713 мощность 1100 Втрежим блокировки температуры жала по паролюхарактеристики паяльной станции Quick713 :- индукционная паяльная станция 90 Вт- режим сна при простое 1 - 99 мин.- диапазон рабочих температур 200 °C - 480 °C- стабильность поддержания температуры ±2°Схарактеристики термофена Quick713:- термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока- диапазон рабочих температур 100°C - 500°C- режим сна при простое 1 - 999 сек.- производительность компрессора термофена 1-120 литров в минуту, мощность 1000 Втхарактеристики оловоотсоса Quick713:- напряжение питания 12 В, мощность 90 Вт- разрежение 600 мм ртутного столба- режим сна при простое 1 - 150 мин.- диапазон рабочих температур 200°C - 480°Св комплекте сменные насадки NK2084, NK1130, NK2064широкая номенклатура сменных насадокпаяльный комплекс Quick713 соответствует требованиям ESD-защитывес 8.7 кг	шт.	1	12	Да			
15	Комплект сменных насадок NK2084, NK1130, NK2064 для жала 700A-1,2D, 700A-1C, 700A-2,4D	Наконечники NK2084 - для Ø8,4 мм, NK2064 - для Ø6,4 мм, NK1130 - для Ø4,4 мм, для жала 700A-1,2D, 700A-1C, 700A-2,4D	комп л.	1	12	Да			
16	ПК Intel Core i7-7700 3.6 Ггц (Kaby Lake), DDR4 16ГБ, GF GTX1050Ti, HDD 1ТБ, SSD 240ГБ,. Клавиатура Sven Standard 301, "мышь" Oklick865G Snake, ПО MS Windows 10 Pro	ПК Intel Core i7-7700 3.6 Ггц (Kaby Lake), DDR4 16ГБ, GF GTX1050Ti, HDD 1ТБ, SSD 240ГБ,. Клавиатура Sven Standard 301, "мышь" Oklick865G Snake, ПО MS Windows 10 Pro	шт.	1	12	Да			

Копия верна

Директор ТИИЯЯ МИФИ
Т.И. Ульянова

17	Монитор ViewSonic 23.6"	Характеристики экрана: размер экрана 23,6", разрешение 1920x1080, соотношение сторон экрана 16:9, тип матрицы TN+film, статическая контрастность 1000:1, динамическая контрастность 0000000:1, яркость экрана 250 кд/м2, время отклика 5 мс, углы обзора 170 градусов по горизонтали, 160 градусов по вертикали. Светодиодная подсветка ЖК-панели - да. Наклон экрана - есть. Угол наклона экрана - -5°/+20°. Количество разъемов D-SUB - 1, DVI - 1. Поддержка HDTV - FULL HD (1080p). Тип блока питания - внутренний, энергопотребление - 22 Вт. Размер крепления VESA 100x100, цвет черный, покрытие корпуса глянцевое, размеры с подставкой 571,4x400,9x211,2 мм, без подставки 571,4x350,9x50,4 мм, вес 4,1 кг	шт.	1	12	Да			
18	Память USB 16 Гб	Память USB 16 Гб	шт.	1	12	Да			
19	Кабель аудио-видео HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 1.8м	Основные характеристики: тип -кабель, аудио-видео. Описание HDMI-кабель обеспечивает передачу видео и аудио сигналов в цифровом формате. Помехозащищенность сигналов обеспечивается исключительным уровнем экранирования.Разъем №1 HDMI (m)Разъем №2 HDMI (m)Версия разъема HDMI ver 1.4Длина кабеля 1.8 м	шт.	1	12	Да			
20	Система автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств	Altium Designer 18 комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств	шт.	1	12	Да			
21	IDE для создания и компиляции проектов формата c/c++ под микроконтроллеры Atmel	IDE 1.8.7 для создания и компиляции проектов формата c/c++	шт.	1	12	Да			
22	Оловоотсос SH-833	приспособление для удаления припоя. Представляет из себя вакуумный насос с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов.	шт.	1	12	Да			

Копия верна

Директор ТТИ ИГУ МИФИ
Т.И. Умитбаев

23	Клещи для зачистки проводов и обжима контактов HT-766	Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников HT-766 (TL-766) REXANT предназначен для зачистки внешней изоляции одножильного и многожильного кабеля в диапазоне 0.2 - 6.0 мм2, для обжима изолированных и не изолированных наконечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обжима контактов высоковольтных проводов зажигания в диапазоне 7.0 - 8.0 мм. Регулятор усилия зажима провода позволит оптимально настроить инструмент. Корпус выполнен из качественной инструментальной стали, имеет ограничитель длины зачистки провода и возвратную пружину для обеспечения обратного хода рукояток.	шт.	1	12	Да			
24	Кусачки Tronex 7112	Предназначены для работы с медным проводом (0.15-1.15мм) Эта модель кусачек обладает большей концентрацией материала непосредственно в головке инструмента, имеющей овальную форму для сопротивления дополнительным нагрузкам. Стандартное исполнение Удлиненные ручки Тип среза: Flush	шт.	1	12	Да			
25	Круглогубцы Tronex 731	Рабочая часть круглогубцев модели 731 представляет собой 2 конические поверхности, диаметр на конце каждой губки 0,8мм, длина губок 33мм. Для работы с проводами в диапазоне диаметров 0.1-0.65мм. Подходят для формовки выводов.	шт.	1	12	Да			
26	Пинцет Piergiacorni 2-SA-120мм	Пинцет общего назначения: нержавеющая сталь, острые губки и усиленные кончики, длина 120 мм	шт.	1	12	Да			
27	Пинцет 3CB-SA-110мм	Высокопрецизионный и ультратонкий пинцет. Наклонные губки	шт.	1	12	Дв			
28	Пинцет 51-SA - 120мм	Высокопрецизионный и ультратонкий пинцет. Ультратонкие кончики. Для миниатюрных работ	шт.	1	12	Да			
29	Пинцет SMD105-SA-115мм	Пинцет для поверхностного монтажа. Наклонные губки под углом 45 градусов Захват и позиционирование чипов и SMD компонентов	шт.	1	12	Да			
30	Пинцет прецизионный антимагнитный 5-052 SMD, 110мм, изогнутый	Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 110мм, изогнутый под углом, суперострый, вес 13г	шт.	1	12	Да			
31	Набор пинцетов SMD ESD 5-060	Набор пинцетов SMD ESD 5-060 (6 шт.)	шт.	1	12	Да			
32	Щетка 6100.106 плоская жесткая 38 мм	Не генерирует электростатического заряда Высокопроводящие волокна щетки и материал самой ручки. Для жесткости проводящие волокна смешаны с натуральной щетиной	шт.	1	12	Да			

Копия верна Директор ТТИ НИЯУ МИФИ Т.И. Уланова 83

33	Щетка 6100.103 плоская жесткая 12.5 мм	Не генерирует электростатического заряда Высокопроводящие волокна щетки и материал самой ручки. Для жесткости проводящие волокна смешаны с натуральной щетиной	шт.	1	12	Да			
34	Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD	Максимальный размер, мм: 160x235 Поворот на 360° (с шагом в 15°) Мягкое покрытие крепления компонентов Антистатическая защита	шт.	1	12	Да			
35	Набор отверток антистатических 4-620	Набор отверток 4-620, антистатических, 140-150мм, 3 шлиц/3 крест	шт.	1	12	Да			
36	Пожаробезопасная монтажная поверхность	Плитка керамическая 200x300 мм	шт.	1	12	Да			
37	Корзина для мусора	Корзина офисная 8л пластик, серая	шт.	1	12	Да			
38	Набор алмазных надфилей JM-FL1-1	Набор алмазных надфилей 5шт в1. Круглый, полукруглый, квадратный, треугольный, плоский. Diamond File надфиль, маленький напильник для тонких работ.	шт.	1	12	Да			
39	Скальпель остроконечный С-7, 200мм	Скальпель остроконечный, размер 200 мм, материал: высококачественная нержавеющая сталь	шт.	1	12	Да			
40	8РК-394А, Нож-скальпель	Нож-скальпель 145см, d=8мм	шт.	1	12	Да			
41	Н-18, Ножницы остроконечные прямые 175мм	Ножницы остроконечные прямые, размер 175 мм. Материал - высококачественная нержавеющая сталь	шт.	1	12	Да			
42	Очки защитные открытые прозрачные	Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН PL 14511 - это единственные очки открытого типа, которые удобно носить поверх обычных корригирующих очков. Материал панорамного стекла увеличенного размера - Plexiglas обладает ударопрочностью и химической стойкостью. Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин. Данные очки отлично сидят, длина заушников регулируется. Применяются для защиты органов зрения во время проведения обработки дерева, пластмассы и прочих твердых материалов. Также используются в медицине, в сфере металлургии и машиностроения, в строительной и других областях. Данная информация скопирована со страницы: http://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-otkrytye-o45-vizion-pl-14511/#tab-1	шт.	1	12	Да			
43	Щетка с совком	Щетка-сметка с совком пластик	шт.	1	12	Да			

Копия верна

Директор ТТИ ЮФУ ЮНИРЧ
Т. И. Уметина

44	Набор часовых отверток (16 предметов)	Набор часовых отверток (16 предметов) HT-16 (HY-16) REXANT предназначен для выполнения высокоточных механических работ: монтаж и ремонт электроаппаратуры - телевизоров, телефонов, очков, компьютеров, видеокамер; сборка и ремонт часов и т.п. Набор часовых отверток из 16 предметов включает в себя: - отвертки шлицевые – 6 штук разных размеров (1.0мм; 1.4мм; 2.0мм; 2.4мм; 3.0мм; 3.5мм); - отвертки крестообразные – 4 штуки (#0-2; #0; #1-2; #1-1); - отвертки под внутренний шестигранник - 3 штуки (1.5; 2.0; 2.5); - отвертки под внешний шестигранник - 3 штуки (3.0; 4.0; 5.0).	шт.	1	12	Да			
45	Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 мм	Штангенциркуль ШЦ-II с двусторонним расположением губок предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин. ГР СИ 62052-15	шт.	1	12	Да			
46	Линейка ученическая	Линейка металлическая ученическая 0-300 мм	шт.	1	12	Да			
47	Ручка ученическая	Ручка шариковая с синей пастой	шт.	1	12	Да			
48	Карандаш	Карандаш простой средней твердости	шт.	1	12	Да			
49	Точилка	Точилка для карандашей механическая	шт.	1	12	Да			
50	Инструмент для формования выводов	D-AB5 Инструмент для формирования выводов. Для осевых компонентов, материал корпуса - пластик, загиб на расстоянии 15 мм	шт.	1	12	Да			
51	Мультиметр цифровой MS8229	Основные технические характеристики: Мультиметр цифровой 5 в 1 MS8229. Помимо основных функций мультиметра (измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления), позволяет измерять температуру, влажность, уровень звукового поля и уровень внешней освещенности. Прибор полностью соответствует международному стандарту IEC1010-1 CATII 1000V / CATIII 600V. Прибор имеет возможность автоматического или ручного выбора пределов измерений. Прибор обладает большим 33/4-разрядным ЖК дисплеем с подсветкой. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. С помощью цифрового мультиметра можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Питание мультиметра осуществляется от 3 х AAA батареек. Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных	шт.	1	12	Да			

Копия верна

Директор ТИИСЗ
Т.И. Ушитина

		измерений. Разрядность ЖК дисплея 33/4 (3999) Постоянное напряжение U= 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В (±0.7%) Переменное напряжение U~ 400мВ /4 В / 40 В / 400 В (±0.8%) / 700 В (±1.0%) Постоянный ток I= 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА (±1.2%) / 10 А (±2.0%) Переменный ток I ~ 400мкА / 4000мкА / 40 мА / 400мА (±1.5%) / 10 А (±3.0%) Сопротивление R 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм (±1.2%) Емкость C 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ /200мкФ (±3.0%) Температура - 20 °C - +1000 °C(±3.0%) 0°F - 1800°F (±3.0%) Частота F 10 Гц / 100Гц / 1кГц / 10кГц / 100 кГц (±2.0%) Освещенность 4000 - 40000 Лк (±5.0%) Влажность 20 - 95% (±5.0%) Уровень звукового поля 40 - 100 дБ (±5.0%) Скважность импульсов 0.1 - 99 % (±3.0%) Выбор пределов измерений ручной / автоматический Режим «прозвонка» есть Фиксирование результатов измерений DATA HOLD есть Диод-тест есть Питание 3xAAA							
52	Кримпер для обжима наконечников	6PK-301N Кримпер для обжима кольцевых и вилочных неизолированных наконечников. Кримпер для неизолированных разъемов. Размеры AWG: 8, 10-12, 14-16, 18-20; мм: 10, 6, 2.5, 1.5 (DIN); 8.5, 5.2, 1.25	шт.	1	12	Да			
53	Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат.	9892A Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат. Наголовные лупы	шт.	1	12	Да			

НА ЭКСПЕРТНУЮ ГРУППУ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ				
Оборудование, инструменты и мебель									
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики инструмента**	**Ед. измерения**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Наличие (Да/Нет) у организатора**	**Поставщик/спонсор**	**Примерная стоимость**	**Комментарий**
1	Бумага 500 листов А4 (на всех)	Бумага Svetocopy, A4, 80 г/кв.м, 146% Cie, в пачке 500 листов	шт.	3	3	Да			
2	Ручка шариковая	Ручка шариковая с синей пастой	шт.	3	3	Да			

Копия верна Директор ТПИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Улитина

3	Маркер перманентный набор	Набор перманентных маркеров. В наборе маркеры 4-х цветов (красный, черный, синий, зеленый). Маркеры универсальны для всех гладких поверхностей - бумага, картон, доска, пластмасса, стекло/керамика, металл. Имеют круглый наконечник, диаметр - 3 мм. Чернила на спиртовой основе, быстро сохнут, нестираемые, свето- и водостойкие, без добавления ксилена. Корпус изготовлен из высококачественного пластика.	шт.	1	1	Да			
4	Степлер	Степлер Erich Krauze для скоб № 10	шт.	2	2	Да			
5	Ножницы	Ножницы канцелярские 17 см, пластик-металл	шт.	1	1	Да			
6	Папки-планшеты	Папка-планшет с верхнитм зажимом, картонная, синего цвета	шт.	2	2	Да			
7	Память USB 64 Гб	Память USB Flash Silicon Power Ultima II I-Series 64 ГБ	шт.	2	2	Да			
8	Цифровой USB микроскоп	МИКМЕД 5.0 Цифровой USB-микроскоп USB микроскоп с камерой разрешением 5.0 Мп, бесступенчатым, плавным увеличением до 300 крат, светодиодной подсветкой, штативом и предметным столиком с разметкой. Регулируемый по высоте штатив (высота исследуемых объектов до 55 мм) Фото и видео съемка объектаМаксимальная частота кадров 30 кадров/секКамера съемная, может использоваться без штативаПодключение к компьютеру через USB 2.0, аккумулятор не требуетсяПлавная регулировка яркости светодиодовИзмерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектовРаботает с Windows XP/SP2, WindowsVista, Windows7, Mac 10,6 (измерение объектов работает только с Windows) КомплектацияМикроскоп Микмед 5.0 - 1 шт.Стойка для микроскопа - 1 шт.USB кабель - 1 шт.Руководство пользователя - 1 шт.Программное обеспечение - 1 шт.	шт.	1	1	Да			
9	Припой	Припой Chemet A112 0,5мм Бессвинцовый оловянно-серебряный (без флюса) (200 гр)	гр	100	100	Да			
10	Припой	Припой Зубр ПОСу 95-5 специальный безсвинцовый, проволока 50 гр 1 мм²	гр	100	100	Да			
11	Оплетка для выпайки	Оплетка для выпайки WICK NC 2.2 впитывающая припой медная плетеная лента с безотмывочным флюсом на антистатической катушке, используемая для очистки контактных площадок от припоя, ширина 2,2мм, длина 1,6 м	шт.	2	2	Да			

Копия верна

Директор ТГУ НИЯУ МИФИ
Т.И. Ульянова

12	Флюс в карандаше	Флюс в карандаше Flux-Pen 500-6B (Mini-Fluxer) 10мл, идеально подходит для мелкого ремонта собранных печатных плат с высокой плотностью монтажа. Контролируемое усилие нажатия для точной дозировки. Не содержит галидов, остатки флюса некоррозионнные и не требуют отмывки. Классификация по стандарту J-STD-004: ROl0, содержание твердых частиц 6%	шт.	2	2	Да			
13	Флюс канифольный с кисточкой	Флюс канифольный СКФ с кисточкой (20мл) спирто-канифольный флюс - один из лучших флюсов, применяемых для спаивания деталей из меди и медных сплавов. Температурный диапазон пайки составляет 250-280ºС. Флюс представляет собой раствор канифоли в спирте, где спирт составляет 60%, канифоль 40%. Флюс является абсолютно нейтральным и не требует отмывки.	шт.	1	1	Да			
14	Аэрозоль спирт изопропанол	Аэрозоль ISOCLEAN, изопропиловый спирт (изопропанол) 400 мл. Внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость, запах - спиртовой, плотность при 25ºС 0,785г/см², температура воспламенения 11,7ºС, остатков после испарения нет, степень очистки 99,9%, совместимость с материалами отличная, содержание воды <0,1%, испарение быстрое и полное, вязкость 2,43 сП, поверхностное напряжение 22,8 мН/м, диэлектроическая постоянная (20ºС) -18,6	шт.	1	1	Да			
15	Малярная лента	Малярная лента (крепп) 25мм х 20 м. Клейкая бумага на бумажной основе. Производится из специальной крепированной бумаги, покрытой клеящим слоем из натурального каучука, что позволяет не оставлять следов после удаления.	шт.	1	1	Да			
16	Многофункциональный инструмент	Многофункциональный инструмент - 4 приставки и 75 оригинальных насадок (аналог Dremel-4000 Platinum Edition (6/128)) Описание: комплект многофункциональных инструментов. Помимо первоклассного инструмента с наконечником EZ Twist вы также получаете 6 полезных приставок и 128 оригинальных принадлежностей Dremel, упакованных в высококачественный алюминиевый кейс.Особенности: Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительностиРукоятка с мягкой накладкой для комфортной работыПолный контроль над регулированием скорости (5000 – 35 000 об./мин.) для максимальной точностиКонстантная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительностьОтдельный выключатель с интегрированной функцией блокировки цангового зажимаКомплект поставки:· профессиональный инструмент· 128 высококачественная насадка Dremel· Рукоятка для	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТИНХП МИФИ
Т.И. Уколова

		точных работ (577)· Линейный фрезерный циркуль (678)· Приставка угловая (575)· Направляющая для резки (565)· Шлифовальная платформа (576)· Гибкий вал (225)· Инструкция по эксплуатации· Алюминиевый кейсТехнические характеристики:Входная номинальная мощность 175 Вт Напряжение 230 В Вес 0.66 кг Длина 22 см Частота вращения на холостом ходу 5.000 - 35.000 об/мин Технология аккумулятора n.a. Регулировка скорости Полностью регулируемый Система быстрой замены насадок Да: EZ Twist Звуковое давление 77.9 dB(A) Звуковая мощность 88.9 dB(A) Вибрация 2.6 - 11.4 m/s²							
17	Лупа со светодиодной подсветкой настольная VKGL-71	VKGL-71 Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Линзы установлены в оправу, закрепленную на штативе, позволяют получить большое поле обзора с равномерным увеличением без искажений. Материал линзы - стекло, размер 190x155 мм, увеличение - 3 диоптрии. Дополнительная линза 12 диоптрий, электропитание 220-240В, энергосберегающая компактная лампа дневного света 26В. Удобный пантографический механизм для точного позицицонирования. Струбцинное крепление к столу. Цвет белый.	шт.	1	1	Да			
18	Программируемый лабораторный блок питания HY1803D 0-18В/3А	Выходное напряжение/выходной ток 0-18 В / 0-3 А • Дисплей: 2 x LCD (31/2 разр.) • Точность: напряжение ±1% +2 един. ток ±1.5% +2 един. • Индикация ЖКИ. Дополнительный канал с фиксированным выходом U В. Размеры: 230 x 160 x 95 мм • Вес: 2 кг	шт.	1	1	Да			
19	Универсальный генератор сигналов АКИП 3409/5	2 канала (два независимых выхода) Диапазон частот (синус): 1 мкГц – 5 МГц (АКИП-3409/1), 1 мкГц – 10 МГц (АКИП-3409/2), 1 мкГц – 20 МГц (АКИП-3409/3), 1 мкГц – 25 МГц (АКИП-3409/4), 1 мкГц – 50 МГц (АКИП-3409/5); для меандра до 25 МГц (в зависимости от модели) Разрешение по частоте 1 мкГц Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизации 125 МГц; память 16 тысяч точек Использование прямого цифрового синтеза (DDS) Внутренний опорный генератор: ±1×10-4 (опция: ±2×10-7) Стандартные формы сигнала (5 видов): синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульс, белый шум Режим формирования сигнала произвольной формы (45 видов) Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, АМн, ШИМ Режим: ГКЧ (свипирование), формирование пакета	шт.	1	1	Да			

Копия верна Директор ТПИ НИЯУ МИФИ Г.И. Ямпилов

		(Burst) 1 …50000 импульсов (при мин. длит. 1 мкс), период повтор. пакетов 1 мкс…500 с, нач. фаза 0,1° - 360° Вход внешнего ОГ (10 МГц), синхронизация (вход и выход) Частотомер: 100 мГц - 200 МГц Интерфейс USB (ДУ, программирование), опция GPIB (КОП) ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave) Цветной графический дисплей (диаг. 9 см, 320×240)							
20	Цифровой осциллограф АКИП 4115/2А	Количество каналов: 2 Полоса пропускания 25, 40, 70, 100, 150, 200 МГц Макс. частота дискретизации 2 ГГц – АКИП-4115/7А, 500 МГц - АКИП-4115/1, все остальные модели 1 ГГц; эквивалентная до 50 ГГц (для периодического сигнала) Макс. объем памяти: 2 МБ; 32 кБ (АКИП-4115/1А); 5 кБ (АКИП-4115/6А); 24 кБ (АКИП-4115/7А) Интерполяция: Sin X/x, линейная 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1кБ; усреднение (4 /16…128/ 256) Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный) Автоматические (до 32-х параметров) и курсорные Δ-измерения Режим автоизмерения задержек 2-х сигналов (фаза и время - 8 параметров) Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1 с, 2 с, 5 с, беск., выкл.), пиковый детектор 10 нс Сохранение 10 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля, выход сигнала «Годен/негоден» Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания Большой цветной ЖК-дисплей: 8×18 дел., диагональ 17,8 см Интерфейс: USB 2.0 для управления и записи данных	шт.	1	1	Да			
21	Централизованная система местной вытяжной вентиляции "СовПлим" ERS-5,8	Вытяжная система на базе рельс-воздуховода ERCC5,8 предназначена для эффективного улавливания и удаления с рабочего места различных невзрывоопасных газов, дымов, вредных веществ, пыли и пр. Хорошо подходит для не фиксированных рабочих мест. Вытяжное устройство, устанавливается на передвижной каретке, прикрепленной к рельсу-воздуховоду, в который поступает загрязненных воздух. Устройство поворачивается покрег своей оси и радиус его действия до 4-х метров. Рельс монтируется к потолку. Высота монтажа	шт.	1	1	Да			

Копия верна
Директор ТПИ и ИЯУ МИФИ
Т.И. Уметина

		регулируется для конкретных целей. Вытяжная система ВЦ 14-46 с вент. камерой.							
22	Quick 713 esd многофункциональная паяльная станция в комплекте с паяльником, оловоотсосом, термовоздушным феном	Паяльно-ремонтный комплекс Quick713 состоит из трех модулей: традиционной контактной пайки, термовоздушной пайки и демонтажа. Quick713 позволяет одновременное использование всех модулей и является прекрасным инструментом для пайки и демонтажа большинства компонентов. Технические характеристики: независимая работа секций потребляемая комплексом Quick713 мощность 1100 Вт режим блокировки температуры жала по паролюхарактеристики паяльной станции Quick713 :- индукционная паяльная станция 90 Вт- режим сна при простое 1 - 99 мин.- диапазон рабочих температур 200 °C - 480 °C - стабильность поддержания температуры ±2°C характеристики термофена Quick713: - термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока - диапазон рабочих температур 100°C - 500°C - режим сна при простое 1 - 999 сек. - производительность компрессора термофена 1-120 литров в минуту, мощность 1000 Вт характеристики оловоотсоса Quick713: - напряжение питания 12 В, мощность 90 Вт- разрежение 600 мм ртутного столба- режим сна при простое 1 - 150 мин.- диапазон рабочих температур 200°C - 480°C в комплекте сменные насадки NK2084, NK1130, NK2064широкая номенклатура сменных насадокпаяльный комплекс Quick713 соответствует требованиям ESD-защитывес 8.7 кг	шт.	1	1	Да			
23	Комплект сменных насадок NK2084, NK1130, NK2064 для жала 700A-1,2D, 700A-1C, 700A-2,4D	Наконечники NK2084 - для Ø8,4 мм, NK2064 - для Ø6,4 мм, NK1130 - для Ø4,4 мм, для жала 700A-1,2D, 700A-1C, 700A-2,4D	комп л.	1	1	Да			
24	ПК Intel Core i7-7700 3.6 Ггц (Kaby Lake), DDR4 16ГБ, GF GTX1050Ti, HDD 1ТБ, SSD 240ГБ, Монитор ViewSonic 23.6", Клавиатура Sven Standard 301, "мышь" Oklick865G Snake, ПО MS Windows 10 Pro	ПК Intel Core i7-7700 3.6 Ггц (Kaby Lake), DDR4 16ГБ, GF GTX1050Ti, HDD 1ТБ, SSD 240ГБ,. Клавиатура Sven Standard 301, "мышь" Oklick865G Snake, ПО MS Windows 10 Pro	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Уметина

25	Монитор ViewSonic 23.6"	Характеристики экрана: размер экрана 23,6", разрешение 1920x1080, соотношение сторон экрана 16:9, тип матрицы TN+film, статическая контрастность 1000:1, динамическая контрастность 0000000:1, яркость экрана 250 кд/м2, время отклика 5 мс, углы обзора 170 градусов по горизонтали, 160 градусов по вертикали. Светодиодная подсветка ЖК-панели - да. Наклон экрана - есть. Угол наклона экрана - -5°/+20°. Количество разъемов D-SUB - 1, DVI - 1. Поддержка HDTV - FULL HD (1080p). Тип блока питания - внутренний, энергопотребление - 22 Вт. Размер крепления VESA 100x100, цвет черный, покрытие корпуса глянцевое, размеры с подставкой 571,4x400,9x211,2 мм, без подставки 571,4x350,9x50,4 мм, вес 4,1 кг	шт.	1	1	Да			
29	Кабель аудио-видео HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 1.8м	Основные характеристики: тип -кабель, аудио-видео. Описание HDMI-кабель обеспечивает передачу видео и аудио сигналов в цифровом формате. Помехозащищенность сигналов обеспечивается исключительным уровнем экранирования. Разъем №1 HDMI (m) Разъем №2 HDMI (m) Версия разъема HDMI ver 1.4 Длина кабеля 1.8 м	шт.	1	1	Да			
30	Система автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств	Altium Designer 18 комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств	шт.	1	1	Да			
31	IDE для создания и компиляции проектов формата c/c++ под микроконтроллеры Atmel	IDE 1.8.7 для создания и компиляции проектов формата c/c++	шт.	1	1	Да			
32	Оловоотсос SH-833	приспособление для удаления припоя. Представляет из себя вакуумный насос с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов.	шт.	1	1	Да			
33	Клещи для зачистки проводов и обжима контактов HT-766	Инструмент для зачистки кабеля и обжима наконечников HT-766 (TL-766) REXANT предназначен для зачистки внешней изоляции одножильного и многожильного кабеля в диапазоне 0.2 - 6.0 мм2, для обжима изолированных и не изолированных наконечников в диапазоне 1.5 - 6.0 мм2 и обжима контактов высоковольтных проводов зажигания в диапазоне 7.0 - 8.0 мм. Регулятор усилия зажима провода позволит оптимально настроить инструмент. Корпус выполнен из качественной инструментальной стали, имеет ограничитель длины зачистки провода и возвратную пружину для обеспечения обратного хода рукояток.	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТГИИЯУ МИФИ Т.И. Уметина

34	Кусачки Tronex 7112	Предназначены для работы с медным проводом (0.15-1.15мм) Эта модель кусачек обладает большей концентрацией материала непосредственно в головке инструмента, имеющей овальную форму для сопротивления дополнительным нагрузкам. Стандартное исполнение Удлиненные ручки Тип среза: Flush	шт.	1	1	Да			
35	Круглогубцы Tronex 731	Рабочая часть круглогубцев модели 731 представляет собой 2 конические поверхности, диаметр на конце каждой губки 0,8мм, длина губок 33мм. Для работы с проводами в диапазоне диаметров 0.1-0.65мм. Подходят для формовки выводов.	шт.	1	1	Да			
36	Пинцет Piergiacorni 2-SA-120мм	Пинцет общего назначения: нержавеющая сталь, острые губки и усиленные кончики, длина 120 мм	шт.	1	1	Да			
37	Пинцет 3CB-SA-110мм	Высокопрецизионный и ультратонкий пинцет. Наклонные губки	шт.	1	1	Да			
38	Пинцет 51-SA - 120мм	Высокопрецизионный и ультратонкий пинцет. Ультратонкие кончики. Для миниатюрных работ	шт.	1	1	Да			
39	Пинцет SMD105-SA-115мм	Пинцет для поверхностного монтажа. Наклонные губки под углом 45 градусов Захват и позиционирование чипов и SMD компонентов	шт.	1	1	Да			
40	Пинцет прецизионный антимагнитный 5-052 SMD, 110мм, изогнутый	Прецизионный антимагнитный кислотоустойчивый антибликовый нержавеющий пинцет, 110мм, изогнутый под углом, суперострый, вес 13г	шт.	1	1	Да			
41	Набор пинцетов SMD ESD 5-060	Набор пинцетов SMD ESD 5-060 (6 шт.)	шт.	1	1	Да			
42	Щетка 6100.106 плоская жесткая 38 мм	Не генерирует электростатического заряда Высокопроводящие волокна щетки и материал самой ручки. Для жесткости проводящие волокна смешаны с натуральной щетиной	шт.	1	1	Да			
43	Щетка 6100.103 плоская жесткая 12.5 мм	Не генерирует электростатического заряда Высокопроводящие волокна щетки и материал самой ручки. Для жесткости проводящие волокна смешаны с натуральной щетиной	шт.	1	1	Да			
44	Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD	Максимальный размер, мм: 160x235 Поворот на 360° (с шагом в 15°) Мягкое покрытие крепления компонентов Антистатическая защита	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Улитина

45	Набор отверток антистатических 4-620	Набор отверток 4-620, антистатических, 140-150мм, 3 шлиц/3 крест	шт.	1	1	Да			
46	Пожаробезопасная монтажная поверхность	Плитка керамическая 200х300 мм	шт.	1	1	Да			
47	Корзина для мусора	Корзина офисная 8л пластик, серая	шт.	1	1	Да			
48	Набор алмазных надфилей 5шт. JM-FL1-1	Набор алмазных надфилей 5шт. 5в1. Круглый, полукруглый, квадратный, треугольный, плоский. Diamond File надфиль, маленький напильник для тонких работ.	шт.	1	1	Да			
49	Скальпель остроконечный С-7, 200мм	Скальпель остроконечный, размер 200 мм, материал: высококачественная нержавеющая сталь	шт.	1	1	Да			
50	8РК-394А, Нож-скальпель	Нож-скальпель 145см, d=8мм	шт.	1	1	Да			
51	Н-18, Ножницы остроконечные прямые 175мм	Ножницы остроконечные прямые, размер 175 мм. Материал - высококачественная нержавеющая сталь	шт.	1	1	Да			
52	Очки защитные открытые прозрачные	Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН PL 14511 - это единственные очки открытого типа, которые удобно носить поверх обычных корригирующих очков. Материал панорамного стекла увеличенного размера - Plexiglas обладает ударопрочностью и химической стойкостью. Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин. Данные очки отлично сидят, длина заушников регулируется. Применяются для защиты органов зрения во время проведения обработки дерева, пластмассы и прочих твердых материалов. Также используются в медицине, в сфере металлургии и машиностроения, в строительной и других областях. Данная информация скопирована со страницы: http://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/ochki-zaschitnye/rosomz/rosomz-ochki-zaschitnye-otkrytye-o45-vizion-pl-14511/#tab-1	шт.	1	1	Да			
53	Щетка с совком	Щетка-сметка с совком пластик	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТГИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Уляшина

54	Набор часовых отверток (16 предметов)	Набор часовых отверток (16 предметов) HT-16 (HY-16) REXANT предназначен для выполнения высокоточных механических работ: монтаж и ремонт электроаппаратуры - телевизоров, телефонов, очков, компьютеров, видеокамер; сборка и ремонт часов и т.п. Набор часовых отверток из 16 предметов включает в себя: - отвертки шлицевые – 6 штук разных размеров (1.0мм; 1.4мм; 2.0мм; 2.4мм; 3.0мм; 3.5мм); - отвертки крестообразные – 4 штуки (#0-2; #0; #1-2; #1-1); - отвертки под внутренний шестигранник - 3 штуки (1.5; 2.0; 2.5); - отвертки под внешний шестигранник - 3 штуки (3.0; 4.0; 5.0).	шт.	1	1	Да			
55	Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,1 мм	Штангенциркуль ШЦ-II с двусторонним расположением губок предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин. ГР СИ 62052-15	шт.	1	1	Да			
56	Линейка ученическая	Линейка металлическая ученическая 0-300 мм	шт.	1	1	Да			
57	Ручка ученическая	Ручка шариковая с синей пастой	шт.	1	1	Да			
58	Карандаш	Карандаш простой средней твердости	шт.	1	1	Да			
59	Точилка	Точилка для карандашей механическая	шт.	1	1	Да			
60	Цифровой мультиметр MS8229	Основные технические характеристики: категория защиты ар напряжению CAT III 600В и CAT III 1000В, степень загрязнения -2. предохранитель -F200mA/250V, диаметр 5х20, 10А, неплавкий предохранитель. Дисплей -ЖК, макс. Индицируемое число 1999, частота преобразования 2/3 раза в с. При перегрузке на дисплее появляется "1". Индикация низкого заряда батареи, индикация полярности "-" автоматически появляется на экране. Питание -4,5В постоянного тока, батареи типа AAA, 1,5В. габариты, мм 158 (Д)х74 (Ш) х32 (В). Вес, грамм (с элементами питания) - 220.	шт.	1	1	Да			
61	Кримпер для обжима наконечников	6PK-301N Кримпер для обжима кольцевых и вилочных неизолированных наконечников. Кримпер для неизолированных разъемов. Размеры AWG: 8, 10-12, 14-16, 18-20; мм: 10, 6, 2.5, 1.5 (DIN); 8.5, 5.2, 1.25	шт.	1	1	Да			
62	Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат.	9892A Очки с подсветкой и часовой лупой 20 крат. Наголовные лупы	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.М. Умнова

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ				
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.									
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики инструмента**	**Ед. измерения**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Наличие (Да/Нет) у организатора**	**Поставщик/спонсор**	**Примерная стоимость**	**Комментарий**
1	Кулер 19л (холодная/горячая вода) + стаканы		шт.	1	1	Да			
2	Стол 1000x700	Стол офисный	шт.	2	2	Да			
3	Стол электромонтажный антистатический ATL16	Опоры L-образной конфигурации, построенные на базе специально разработанного алюминиевого профиля различной высоты. К опорам крепятся основные элементы конструкции: кронштейн рамы светильника, светильник верхнего освещения, блок эл. розеток (5 шт.), подвесная тумба на 2 ящика	шт.	2	2	Да			
4	Стул	Стул офисный	шт	12	12	Да			
5	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	В качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (CO2), при переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объема в 400-500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72°C и частичной кристаллизацией.	шт.	1	1	Да			
6	Набор первой медицинской помощи	Универсальная медицинская аптечка общего назначения применяется при первой необходимости для оказания первой доврачебной помощи	шт.	1	1	Да			
7	ЖК панель	ЖК панель 40"	шт.	1	1	Да			
8	Акустическая система	Аккустические колонки Behringer EUROLIVE B2150	шт.	1	1	Да			
9	Микрофон	Беспроводной микрофон UHF PASGAO vocalist	шт.	1	1	Да			
10	Флипчарт+маркеры	Магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота.	шт.	1	1	Да			

СКЛАД					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ				
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики инструмента**	**Ед. измерения**	**Кол-во**	**Кол-во**	**Наличие (Да/Нет) у организатора**	**Поставщик/спонсор**	**Примерная стоимость**	**Комментарий**
1	Стол 1000x700	Стол офисный	шт	2	2	Да			
2	Стул	Стул офисный	шт.	4	4	Да			
3	Стеллаж ESD (900*1800*500)	Стеллаж металлический с антистаическим покрытием	шт.	1	1	Да			
4	Стеллаж (630*960*500)	Стеллаж металлический	шт.	2	2	Да			

Копия верна Директор ТТИ НИЯУ МИФИ Т.И. Умитина

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ				
№ п/п	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор	Примерная стоимость	Комментарий
1.	Стол 1000х700	Стол офисный	шт	2	2	Да			
2.	Стул	Стул офисный	шт	10	10	Да			
3.	Корзина для мусора	Пластиковая корзина 8л	шт	1	1	Да			

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ				
№ п/п	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор	Примерная стоимость	Комментарий
1.	Стол 1000х700	Стол офисный	шт	4	4	Да			
2.	Стул	Стул офисный	шт.	10	10	Да			
3.	Корзина для мусора	Пластиковая корзина 8л	шт	2	2	Да			
4.	Лазерный принтер (МФУ) А4	Лазерный принтер HP LazerJet P2035 HP Lazer Jet P2035	шт	1	1	Да			
5.	Дополнительный картридж к МФУ	Дополнительный картридж к лазерному принтеру	шт.	1	1	Да			
6.	Ноутбук с Wi-Fi	Lenovo G580	шт	1	1	Да			

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ				
№ п/п	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор	Примерная стоимость	Комментарий
1.	Стол 1000х700	Стол офисный	шт	2	2	Да			
2.	Стул	Стул офисный	шт.	4	4	Да			
3.	Стеллаж инструментальный (630х960х500)	Стеллаж металлический	шт.	1	1	Да			

Копия верна

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.Ю. Уметина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ				
№ п/п	Наименование	Тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор	Примерная стоимость	Комментарий
1.	Электричество на 1 участника/эксперта	220-230D 16A	шт	20	500	Да			
[redacted]									

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ _____ Т.И. Улитина

Копия верна

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ
Т.И. Улитина